

<u>Allgemein</u>		
Gewicht	2,5 kg WIRELESS; 1,9 kg LAN	
Größe	340x157x44mm	
Anwendungsklasse	„B“	
Schutzklasse	IP 30	
Aufwärmzeit	ca 1 min.	
Verbindungsaufbau der Bildübertragung	ca 1 min.	
<u>Netzteil</u>	Versorgungsspannung	230V AC 50/60 Hz
	Leistungsaufnahme	15 VA
<u>Eingang Video-Kanäle</u>		
S-Video:	Eingangsimpedanz	75 Ohm
	Eingangsspannung	1,0 Vss
	Kopplung	AC
Composite:	Eingangsimpedanz	75 Ohm
	Eingangsspannung	1,0 Vss
	Kopplung	AC
<u>Ausgang Video-Kanäle</u>		
S-Video:	Ausgangsimpedanz	75 Ohm
	Verstärkung	1 an 75 Ohm
	Kopplung	AC
	Verzögerung	60 ns
	Frequenzgang	20Hz bis 9MHz (-3dB)
Composite:	Ausgangsimpedanz	75 Ohm
	Verstärkung	1 an 75 Ohm
	Kopplung	AC
	Verzögerung	60 ns
	Frequenzgang	20Hz bis 9MHz (-3dB)
<u>Isolation</u>	Kriechstrecke	8 mm
	Spannungsfestigkeit	4000 V

<u>Schaltkanal</u>	
Eingang-Schaltkanal	<p>Relais-Eingang gegen Masse schaltend (5mA)</p>
Ausgang-Schaltkanal	<p>Relais-Kontakt Schließer</p>

<u>RS232</u>		
Eingang	D-Sub9-pol. Stecker Baudrate	1:1-Kabel 9600 Baud/s
Ausgang	D-Sub9-pol. Buchse	Nullmodem
Isolation	Kriechstrecke Spannungsfestigkeit	8 mm 4000 V